



ZTR6200EV

Válvula de descarga de inodoro de 1,28 galones por descarga (GPF) controlado por sensor

TAG _____

Especificación Arquitectónica/Ingeniería:

La válvula flush Zurn ZTR con sensor para inodoros está diseñada para un rendimiento óptimo, con activación por sensor y operación por pistón a 1.28 galones por descarga

Características del producto:

Válvula flushómetro expuesta con acabado cromado y diseño de tapa metálica pulida y robusta.

- Kit de pistón filtrado
 - Resistente a cloraminas
- Aleación patentada de latón bajo en plomo y resistente a la corrosión por agua dura (DR)
- Actuador
 - Sensor alimentado por 4 baterías "AA"
 - Duración de batería de 3 años con 48,000 activaciones por año
- Botón de anulación mecánica manual
- Válvula de cierre (Control Stop)
 - Protección interna contra sifonaje
 - Tapa antivandálica para válvula de cierre
 - Kit para soldadura por capilaridad
 - Brida de pared fundida con tornillo de fijación
- Interruptor de vacío
 - Alta contrapresión
 - Tuerca hexagonal de acoplamiento de una sola pieza
- Sellos internos
 - Resistente a cloraminas
- Cola ajustable
- Acoplamiento y brida para conexión superior con espiga



Suffix Options:

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| -LL | Batería de Larga Duración de 10 Años |
| -YJ | Soporte de tubería de anillo abierto |
| -YK | Soporte de tubería de anillo sólido |
| -Otro | |

NOTA: Rendimiento garantizado con accesorios Zurn EcoVantage®. Por favor, consulte con Servicios Técnicos de Zurn al 1-800-997-3876 para hablar sobre el rendimiento combinado de esta válvula con accesorios de otros fabricantes.

Cumplimiento y Certificación:

- Cumple con la ADA
- Cumple con ASSE-1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37



Este producto debe usarse con un componente que cuente con la etiqueta WaterSense y que tenga un volumen de descarga compatible, para asegurar que todo el sistema cumpla con los requisitos de eficiencia en el uso del agua y desempeño.

Aprobación de arquitectura/ingeniería

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Por favor, contacte a Zurn para obtener la información más actualizada.



ZTR6200EV

Válvula de descarga de inodoro de 1,28 galones por
descarga (GPF) controlado por sensor

TAG _____

Dimensiones de instalación/ Dimensiones generales

